



DES SOLUTIONS EFFICACES AU SERVICE DE NOS CLIENTS

› SMT Africa est un distributeur et partenaire après-vente de renom pour l'industrie de l'équipement et du transport.

LIVRAISON & FORMATION

Lors de l'achat d'un camion chez SMT, vous bénéficiez d'une :

- remise du véhicule complète et professionnelle
- formation de conduite gratuite pour deux conducteurs.

GARANTIE

Pour une plus grande tranquillité d'esprit sur votre camion Dongfeng, garantie de 100 000 km sur 2 ans :

- première année : garantie sur la chaîne cinématique et tous les autres composants des camions (à l'exception des pneus et des vitres)
- deuxième année : garantie sur la chaîne cinématique (moteur, boîte de vitesses, arbre de transmission et essieux).

RÉSEAU APRÈS-VENTE

Quelle que soit votre activité, SMT vous aidera à éviter les temps d'arrêt et les coûts imprévus :

- réponse efficace qui remet votre équipement en marche le plus rapidement possible grâce à notre réseau après-vente
- des équipes techniques et de service hautement qualifiées et formées.

DONGFENG KC 6x4 375

**CONSTRUCTIONS
ET OPÉRATIONS HORS ROUTE**



LOCALISATION & CONTACT



+32 2234 33 00
info.africa@smt.network

WWW.SMT.NETWORK



KC 6x4 380
ADR OPTIONNEL



KC 6x4 420
ADR OPTIONNEL



KC 6x4 375



KC 8x4 375



KC 8x4 420



KC 8x4 420
MINIER

KC 6x4

375CH BENNE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CABINE

Type	Cabine nuit basse - 1 couchette
Basculement cabine	Manuel
Siège chauffeur	Réglable
Ventilation	Climatisation

MOTEUR

Modèle	Yuchai YC6MK375-33 - Euro 2
Puissance maximum	276 kW (375 ch) à 1900 trs/min
Couple maximum	1650 Nm à 1100-1500 trs/min
Nombre de cylindres	6
Cylindrée	10,338 L
Alésage	123 mm
Course	145 mm

BOÎTE DE VITESSE

Modèle	12JSD180T
Nombre de vitesses	12 vitesses avant et 2 vitesses arrière, synchronisées

EMBRAYAGE

Type	Monodisque
Diamètre	430 mm
Type de commande	Pneumatique à assistance hydraulique

FREINAGE

Freinage pneumatique à double circuit
Cylindre de frein de parking actif sur les essieux arrières
Frein sur échappement

RÉSERVOIR

Type	Réservoir aluminium avec bouchon verrouillable
Capacité	280 L

ESSIEUX

Avant	Elliot type, I - section de poutre
Arrière	Ratio 5.92 Réduction du moyeu Blocage de différentiel
Capacité	9 T avant 32 T arrière (2x16 T)

ROUES

Dimension	13R22.5
-----------	---------

SUSPENSION

Avant	10 lames avec absorbeur de chocs et barre stabilisatrice
Arrière	13 lames avec absorbeur de chocs

BATTERIE

Voltage	24 V
Capacité	165x2 A.h

BENNE

Volume	19,3 m ³
Épaisseur	Fond : 8 mm (Q235) Côtés : 6 mm (Q235)
Dimensions	5600 x 2300 x 1400 mm
Vérin	Modèle 180

DIMENSIONS

DIMENSION	MM
Longueur totale	8340
Largeur	2500
Hauteur (à vide)	3350
Empattement	3800+1350
Porte-à-faux avant	1500
Porte-à-faux arrière	860
Garde au sol	750

CHÂSSIS	MM
Largeur (avant)	940
Largeur (arrière)	860
Hauteur externe du longeron	300
Largeur du longeron	90
Épaisseur du châssis	8+8

POIDS	KG
Poids à vide	16600
PTAC	41000
Charge utile	24400

DONGFENG : TOUT EST UNE QUESTION DE CONFIANCE

> Créée en 1969, Dongfeng Trucks est l'une des principales marques chinoises de camions. Dongfeng Motor Group a conclu une alliance stratégique avec Volvo Group depuis 2015, grâce à laquelle l'entreprise développe rapidement son réseau mondial de ventes et services.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



CABINE

- 1 Pare-chocs avant en acier avec protection des phares
- 2 Climatisation
- 3 Cabine nuit (1 couchette)

CHAÎNE CINÉMATIQUE

- 4 Réduction du moyeu
- 5 Moteur Yuchai YC6MK375-33, Euro 2
- 6 12 vitesses avant et 2 vitesses arrière

CHÂSSIS

- 7 Châssis renforcé extra-haut
- 8 Essieux de 9 T et 2x16 T
- 9 Roues 13R22.5
- 10 Garde au sol de 750 mm

7 CHÂSSIS RENFORCÉ EXTRA-HAUT



- Robustesse supplémentaire grâce à :
 - Châssis renforcé de 300 mm (3 couches d'acier)
 - Châssis extra-haut
 - Pare-chocs en acier
 - Protection des phares